

## REMRQUES INCENDIE MAGIRUS CAMIVA



### Accessibilité

L'architecture de nos remorques incendie a été étudiée pour assurer une accessibilité optimale aux différents accessoires qui y sont stockés ainsi qu'aux aspirations/refoulements des différentes motopompes proposées (voir liste des modèles en fin de descriptif) et à leur panneau de contrôle.

### Légèreté

leur poids, inférieur à 750kg quelle que soit la version, leur anneau de remorquage 68 x 42 associé à un timon articulé, leur permettent d'être tractées aussi bien par des véhicules légers que par des poids lourds.

### Polyvalence

Les motopompes demeurent transportables : leur châssis repose sur deux rails auxquels il est arrimé au moyens de deux goupilles. Les motopompes peuvent ainsi être extraites très rapidement des remorques pour vous permettre d'intervenir dans des espaces réduits ou inaccessibles à une remorque.

Le permis B est suffisant : le PTAC de la remorque est inférieur à 750kg.

Immatriculation : un certificat de conformité est livré avec chaque remorque.



## Caractéristiques de la remorque :

- ✓ Poids à vide : 300kg – charge utile : 450kg.
- ✓ Dimensions intérieures utiles :
  - Longueur : 2100mm.
  - Largeur : 1300mm.
  - Hauteur des ridelles : 350mm.
- ✓ Dimensions hors tout :
  - Longueur : 3750mm.
  - Largeur : 1800mm.
  - Hauteur : 1500mm (avec capot)
- ✓ 1 essieu sans freinage
- ✓ Suspension à roues indépendantes
- ✓ 2 roues I45R13 extérieures pour une meilleure tenue de route.
- ✓ 1 timon articulé réglable en hauteur par 2 pièces crantées
- ✓ Attelage au véhicule tracteur par anneau 68 x 42
- ✓ 1 roue jockey à l'avant
- ✓ 1 béquille arrière anti-basculement
- ✓ Ridelle arrière : ouverture sécurisée par 2 goupilles.
  - Dispositif d'éclairage 12V alimenté par une prise 13 broches.
- ✓ Couleur rouge incendie

## Caractéristiques du capot de protection:

### Facilité d'utilisation

Son poids limité à une quarantaine de kilos en fait un élément facile à manipuler. Grâce à ses renforts, il reste parfaitement rigide et résiste bien aux chocs. 2 poignées en matière plastique sur l'arrière pour faciliter les manœuvres d'ouverture et de fermeture.

### Solidité

Il peut servir de support de fixation pour de petits outils (nous consulter).

### Protection

Le capot en fibre de verre teinté dans la masse protège efficacement le contenu de la remorque contre les intempéries : il débord largement sur la remorque et empêche toute pénétration d'eau. Ce débord contribue également à sécuriser la fermeture du hayon de la remorque : même si les goupilles ne sont pas remises en place, le capot, une fois rabattu, empêche l'ouverture de la ridelle arrière.

### Sécurité

Ouverture sécurisée par des attaches rapides en caoutchouc :



faciles à mettre en place et à défaire, même avec des gants.  
Ouverture sur l'avant par 2 vérins fixés à l'intérieur du capot : ainsi protégés, ils ne craignent ni les risques d'arrachement, et sont à l'abri des éléments.

Couleur : rouge incendie.

### Balissage / signalisation

Signalisation arrière à bandes alternées rouges rétro réfléchissant et jaune-citron fluoré réfléchissant : recouvrement de l'ensemble de la surface. Marque 3M.  
Film à structure microprismatique, non métallisé pour un contraste optimal. Visibilité la nuit à plus de 500m  
Contour jaune fluo pour le balissage latéral.



### Aménagement :

L'aménagement standard de la remorque incendie se compose de :

- 2 rails de guidage et de fixation par goupillage de la motopompe. Ces rails, construits en acier inox permettent d'extraire et de repositionner la motopompe de la remorque en toute facilité.
- 2 fourreaux longitudinaux, situés de part et d'autre de la motopompe, permettent le stockage de 4 aspiraux DNI 10 – longueur 2 mètres.
- 1 coffre avant de dimensions 960 x 900mm permet le rangement des tuyaux PIL et autres accessoires fournis, listés ci-dessous.



## Liste des accessoires inclus




### **Crépine**

Panier polyéthylène Dn100  
raccord AR DN 100.  
Poids : 1050grs  
**Quantité : 1**

# MOTOPOMPES INCENDIE

	<p><b>Clé tricoise universelle</b></p> <p>Pour raccords de 20 à 120 en bronze d'aluminium, anti-étincelles.  <b>Quantité : 2</b></p>
	<p><b>Commande nylon</b></p> <p>Commande en nylon polyamide DN 8mm, équipée de boucles cossées avec mousquetons simplex à chaque extrémité -          Longueur : 25m  <b>Quantité : 1</b></p>
	<p><b>Tuyau d'aspiration</b></p> <p>DN110 – longueur 2 m avec raccords AR 100/110 en APM conforme à la norme NFS 61-113.  <b>Quantité : 4</b></p>
	<p><b>Flotteur</b></p> <p>Flotteur plastique CAMIVA avec chaînette pour crépine  <b>Quantité : 1</b></p>
	<p><b>Tuyau PIL OFE96</b></p> <p>Longueur de 20 mètres Dn70 avec raccords DSP65 alu.          Couleur : rouge  <b>Quantité : 2</b></p>
	<p><b>Jerrican</b></p> <p>Jerrican métal capacité 20 litres, type « armée »  <b>Quantité : 1</b></p>

## Motopompe incendie à sélectionner en fonction de vos besoins (autres possibilités : nous consulter)

<b>MAGIRUS FIRE 1000</b> 	<b>VE 1000</b> 	<b>MAGIRUS FIRE 1500</b> 	<b>VE 1500</b> 	<b>POWER FLOW 1700</b> 
--	---	---	--	---

Référence	Désignation
446 00 77	Remorque complète avec motopompe MAGIRUS FIRE 1000
001 02 04	Remorque complète avec motopompe VE 1000
115 05 12	Remorque complète avec motopompe MAGIRUS FIRE 1500
001 02 05	Remorque complète avec motopompe VE 1500
001 02 02	Remorque complète avec motopompe POWER FLOW 1700
446 00 79	Option : roue de secours