

TETES DE DIFFUSION PROTEK

	<p>Tête de lance modèle 368 TIP Débit variable 360-475-550-750-950 L/min Turbine tournante Construction en aluminium entrée FF2"1/2</p>	207 08 22
	<p>Tête de canon modèle 822 Débit constant : 950-1400-1900 L/min. Turbine tournante Construction en aluminium Entrée FF2"1/2</p>	217 08 21
	<p>Tête de canon modèle 823 Débit constant : 1140-1900-2600 L/min. Dents fixes Construction en aluminium Entrée FF2"1/2</p>	217 08 23
	<p>Tête de canon modèle 830 Pression automatique fixé : 1135-3785 L/min. Construction en aluminium Entrée FF2"1/2</p>	217 08 30
	<p>Tête de canon modèle 846 Débit réglable : 500-1000-1500-2000 L/min. Turbine tournante Construction en aluminium Entrée FF2"1/2</p>	217 08 46
	<p>Tête de canon modèle 847 Débit réglable : 1200-1600-2000-2400 L/min. Turbine tournante Construction en aluminium Entrée FF2"1/2</p>	217 08 47
	<p>Tête de canon modèle 848 Débit réglable : 1900-2900-3800-4800 L/min Turbine tournante Construction en aluminium Entrée FF2"1/2</p>	217 08 48
	<p>Tête de canon modèle 849 Débit réglable : 1325-1900-2900-3800 L/min Turbine tournante Construction en aluminium Entrée FF2"1/2</p>	217 08 49
	<p>Tête de canon mousse modèle 887 Tête mousse de 1900L/min. Proportion de 3% et 1% à 1900 L/min Construction en alliage d'aluminium Entrée FF2"1/2 Poids : 2,5kg Livrée avec flexible d'aspiration</p>	207 08 87