

LANCES A DEBIT VARIABLE VARIPROTEK



317 03 60



317 03 66



317 03 68

CONFORMES EN 15182-2 TYPE 3

AVANTAGES

- Construction en aluminium anodisé
- Corps et poignées ergonomiques
- Très légères et compactes
- Têtes en caoutchouc haute résistance
- Boisseau sphérique
- Turbine tournante en acier inox
- Débits et jets variables
- Utilisation eau / mousse
- Position flash-over
- Filtre inox

La turbine tournante des lances Variprotek est la garantie d'une pulvérisation fine des gouttelettes constitutives du jet. En acier inox, elle est incassable. La résistance de la nouvelle poignée de commande a été accrue grâce à l'adjonction de deux inserts métalliques. Plus légères
Nouveaux débits

REFERENCES

<p><u>LANCE VARIPROTEK 150 HP</u> Débits : 20-40-100-150 L/min. à 6 bars - Raccord GFR 20 Longueur : 190mm Poids : 1,2kg</p>	317 03 60	
<p><u>LANCE VARIPROTEK 500</u> Débits : 100-250-350-500 L/min. à 6 bars - Raccord DSP 45 Longueur : 228mm Poids : 1,6kg</p>	317 03 66	
<p><u>LANCE VARIPROTEK 1000</u> Débits : 285-500-600-800-950 L/min à 6 bars - Raccord DSP 65 Longueur : 279mm Poids : 2,5kg</p>	317 03 68	

OPTIONS

FUTS MOUSSE BAS FOISSONNEMENT

Améliore la qualité et la stabilité de la mousse
 Compatible avec la plupart des concentrations de mousse
 Expansion : 12 :1
 Poids : 1,2kg



Modèle	Type de lance	Réf.
211	Pour lances type Variprotek 150, 250 et Monoprotek 50 et 100	207 02 11
212	Pour lances type Multiprotek 150, Monoprotek 250 et Variprotek 500	207 02 12
214	Pour lances Multiprotek 500, Monoprotek 550, Variprotek 750 et 1000	207 02 14
216	Pour lance Autoprotek 500 BC dents fixes	207 02 18
218	Pour lance Autoprotek 750 BC dents fixes	207 02 17

FUTS MOUSSE MOYEN FOISSONNEMENT

Compacts, légers, robustes.
 Construction en inox.
 Montage rapide.
 Produit une mousse dense
 Expansion : 50 :1
 Débit max : 950l-min
 Pression max : 7bars
 Poids : 1,5kg
 Longueur : 9"
 Diamètre : 6"



Modèle	Type de lance	Réf.
225	Pour lances type Variprotek 150, 250 et Monoprotek 50 et 100	207 02 24
226	Pour lances type Multiprotek 150, Monoprotek 250 et Variprotek 500	207 02 25
227	Pour lances Multiprotek 500, Monoprotek 550, Variprotek 750 et 1000	207 02 26