

TURBO TWIST

Peu importe où ça brûle et ce qui brûle. Avec la TurboTwist d'AWG, la lance d'incendie multifonction, vous êtes toujours bien équipé. Et cela prend peu d'espace dans le véhicule.



La lance à incendie multifonction Turbo Twist est simple et rapide à mettre en œuvre.

Le raccordement des embouts est effectué en une fraction de seconde. La procédure d'installation est d'une extrême simplicité : placer et encliqueter.

Le remplacement des embouts d'extinction est tout aussi simple : comprimer et désaccoupler.

Raccord DSP 40.

REF : 607 27 07

Lances



Buse à débit et jet variable.

Débit possible à 6 bars	150/250/500 l/min
Dimensions	187 x Ø 92 mm
Poids	1,240 kg
Référence	607 27 09



Embout piercing.

idéal pour briser les parois difficiles d'accès, par ex derrière des portes, dans les planchers ou des murs intermédiaires.

Angle de jet	140°	Débit	115 l/min
Jet diffusé Ø	2 m	Dimensions	1090 x 40 mm
Portée	3 m	Poids	3,220 kg
Matériau	Acier inoxydable	Référence	607 27 10



Embout mousse bas foisonnement.

Débit / 5 bar	200 l/min	400 l/min
Indice de foisonnement	15 fois	15 fois
Portée	23 m	26 m
Poids	1,700 kg	2,900 kg
Référence	607 27 13	607 27 15



Embout mousse moyen foisonnement.

Débit / 5 bar	200 l/min	400 l/min
Indice de foisonnement	50 à 60	50 à 60
Portée	8 m	10 m
Poids	3,300 kg	4,300 kg
Référence	607 27 16	607 27 17



Embout mousse bas et moyen foisonnement.

Débit / 5 bar	200 l/min	400 l/min
Indice de foisonnement	S = 15 M = 50	S = 15 M = 50
Portée	S = 16 m M = 7 m	S = 27 m M = 8 m
Dimensions	510 x 310 x Ø 194 mm	570 x 345 x Ø 265 mm
Poids	4,660 kg	6,660 kg
Référence	607 27 14	607 27 21