

TUYAUX souples de refoulement


TUYAUX SOUPLES DE REFOULEMENT



Courbure



Sans séchage



Poids super léger



Facilité d'enroulement



Fluorescence

OFE 96

Caractéristiques :

Doublure interne en caoutchouc synthétique.

Enveloppe textile tissée circulairement en fibres synthétiques.

Protection extérieure en latex synthétique.

Couleur : rouge

Pression de service : 20 bars du Dn45 au Dn70, 16 bars pour le Dn110.

Sertissage :

La bague recouvre la totalité du raccord. Son relief interne usiné suit au plus près le relief de la douille. La pression de sertissage se répartit sur toute la surface du tuyau et non plus seulement sur les arêtes. En résulte un meilleur accrochage et tenue définitive.

Diamètre	Longueur	Désignation commerciale	Référence
25	20 mètres	OFE 96 équipé de raccords GFR en bronze sertis.	900 06 24
45	10 mètres	OFE 96 équipé de raccords DSP en aluminium sertis.	800 06 11
45	20 mètres	OFE 96 équipé de raccords DSP en aluminium sertis.	900 06 13
70	au mètre	OFE 96 au mètre, sans raccord	900 06 33
70	20 mètres	OFE 96 équipé de raccords DSP en aluminium sertis.	900 06 23
70	40 mètres	OFE 96 équipé de raccords DSP en aluminium sertis.	900 06 26
110	5 mètres	OFE 96 équipé de raccords AR en aluminium sertis.	900 06 30
110	10 mètres	OFE 96 équipé de raccords AR en aluminium sertis.	900 06 31
110	20 mètres	OFE 96 équipé de raccords AR en aluminium sertis.	900 06 32
110	40 mètres	OFE 96 équipé de raccords AR en aluminium sertis.	900 06 36

Autres dimensions sur demande