

# Tuyaux de refoulement

## TUYAUX SOUPLES CONFORMES A LA NF S 61-112 : 2011

Diamètre	Longueur	Désignation	Raccord	Pression de service	Référence
<p><b>Souplesec premier – Classe B</b></p> <p>Construction textile originale et revêtement PVC performant.</p> <p>Garantie certifiée de qualité opérationnelle (pertes de charge, courbure) : maîtrise des coups de bélier, maîtrise des abrasions ponctuelles et de l'usure de surface.</p> <p>Garantie de durée de vie certifiée intrinsèque de ses éléments et de leur cohésion.</p> <p>Protection permanente du revêtement certifiée par les résultats des tests de vieillissement et de résistance au test d'usure de surface.</p> <p><b>Un sertissage infailible :</b></p> <p>La bague recouvre la totalité du raccord. Son relief interne usiné suit au plus près le relief de la douille. La pression de sertissage se répartit sur toute la surface du tuyau et non plus seulement sur les arêtes. En résulte un meilleur accrochage et tenue définitive.</p>					
25	20 mètres	Souplesec 1er - rouge	GFR20 bronze	20bar	500 40 01
	20 mètres	Souplesec 1er - jaune			500 30 02
	20 mètres	Souplesec 1er - rouge	SYM20 alu		500 40 02
	20 mètres	Souplesec 1er - jaune			500 60 02
45	20 mètres	Souplesec 1er - rouge	DSP40/45 alu	20bar	500 30 13
	20 mètres	Souplesec 1er - jaune			500 40 13
	20 mètres	Souplesec 1er - orange			500 50 13
	40 mètres	Souplesec 1er - rouge			500 30 16
	40 mètres	Souplesec 1er - jaune			500 40 16
	40 mètres	Souplesec 1er - orange			500 50 16
70	10 mètres	Souplesec 1er - rouge	DSP65/70 alu	20bar	500 30 40
	10 mètres	Souplesec 1er - jaune			500 40 40
	10 mètres	Souplesec 1er - orange			500 50 40
	20 mètres	Souplesec 1er - rouge			500 30 23
	20 mètres	Souplesec 1er - jaune			500 40 23
	20 mètres	Souplesec 1er - orange			500 50 23
	40 mètres	Souplesec 1er - rouge			500 30 26
	40 mètres	Souplesec 1er - orange			500 50 26
110	10 mètres	Souplesec 1er - rouge	AR100/110 alu	16bar	500 40 07
	10 mètres	Souplesec 1er - jaune			500 30 07
	10 mètres	Souplesec 1er - orange			500 50 07
	20 mètres	Souplesec 1er - rouge			500 30 33
	20 mètres	Souplesec 1er - jaune			500 40 33
	20 mètres	Souplesec 1er - orange			500 50 33
	40 mètres	Souplesec 1er - rouge			500 30 51
	40 mètres	Souplesec 1er - orange			500 50 51