

## PROJECTEURS RECHARGEABLE ATEX



### EXR 1500

Puissance : 2 niveaux de puissance : 750 et 1500lumens  
 Faisceau : 110°  
 Batterie (non détachable) : 19,2V  
 Autonomie : jusqu'à 4 heures  
 Temps de charge : 2 heures  
 Câble : 5m / 2x0,75mm<sup>2</sup>  
 Consommation électrique max : 42W  
 Indice de protection : IP65  
 Dimensions : 270x266x123mm  
 Poids : 4,08kg



#### Classifications

II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb  
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65  
 Zone 1/21

ATEX

#### Référence

447 89 03

#### Désignation

Projecteur ATEX EXR1500 avec chargeur 220V



### Trépied ATEX pour EXR1500

Conçu pour répondre aux situations de travail où l'éclairage à différentes hauteurs et différents angles est essentiel. Le trépied est en acier peint par poudrage robuste et solide.

Pour augmenter la sécurité lors de l'utilisation, il est possible de positionner les câbles dans les clips de sécurité placés sur chaque pied du trépied. L'excédent de câble peut-être enroulé sur des support prévu à cet effet.

Hauteurs : de 1,35m à 3m

Poids : 6kg – charge max : 10kg



#### Classifications

II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb  
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

ATEX

#### Référence

457 00 05



## Support magnétique ATEX pour EXR1500

Pour un positionnement flexible du projecteur de travail sur n'importe quelle surface métallique.

Conçu pour fixer les projecteurs de travail ATEX EXR1500

Equipé de 2 aimants extrêmement puissants d'une force de maintien de plus de 20 kg (chacun).

### Classifications

II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65



ATEX

### Référence

457 00 06