

TUYAUX SOUPLES APLATISSABLES 40 BARS



BLINDEX

Excellente résistance aux flammes, à la chaleur à l'abrasion et aux produits chimiques

Tuyau caoutchouc 4 couches

Diamètre 25 – raccords GFR HP

Pression de service : 40bars

Pression d'éclatement : 120bars

Poids : 0,23kg/mètre (hors raccord)

Excellente résistance à l'abrasion (tests d'abrasion FM2111 et UL19)

Résiste à la plupart des produits chimiques, aux hydrocarbures, aux huiles et graisses.

Résiste aux températures élevées : 600C° durant 2 minutes (pression statique de 700kPa)

Couleur : jaune

Aucun entretien ni séchage.

-Longueur 20 mètres

500 55 13

-Longueur 40 mètres

200 04 05

TUYAUX SEMI-RIGIDES 40 BARS



SERIPONS

Légers et souples, ils supportent aisément les chocs et l'écrasement

Ils possèdent une bonne aptitude à l'enroulement sur un dévidoir sans aplatissement.

Conception tricouche en thermoplastique avec armature textile en fibres polyester.

Excellente résistance aux UV et à l'abrasion.

Diamètre intérieur 25 – raccords GFR HP

Pression de service : 40bars

Pression d'éclatement : 100bars

Couleur : rouge

-Longueur 2 mètres

217 29 15

-Longueur 20 mètres

207 29 15