


LIAISON PERSONNELLE



Autoroll V6 MAX

L'Autoroll V6 max est simple et fiable. Il se bloque à 1.25 mètres sans système mécanique. Les 6 mètres sont dans le boîtier. Celui-ci a été fabriqué avec de la corde recyclée et possède un anneau élastique et une sangle pour une fixation provisoire.

Avantages

- + Simple: Le passage de 1.25m à 6m se fait avec un doigt.
- + Fiable: Pas de système mécanique pour le blocage et ressort renforcé. Maintenance sans démontage : Le changement de la tresse se fait sans démonter le boîtier.
- Kit de remplacement: Tresse + 1 mousqueton + 2 manchonnages de sécurité).

Caracteristiques techniques

- Boîtier polyamide armé.
- Déblocage des 6 mètres par le haut du boîtier.
- Déblocage intempestif impossible.
- Ressort intégré dans un boîtier étanche.
- Tresse de diamètre 3.5mm d'une bonne résistance à la chaleur et au cisaillement.
- Résistance à la rupture 250 daN.
- Système de fixation sur le harnais de l'ARI par plaquette vissée.
- Mousqueton à oeil de 100 mm qui passe sur le mousqueton de la ligne guide.
- Raccrochement possible au binôme.
- Système de fixation à demeure ou provisoire.
- Maintenance facile et rapide.
- La tresse se remplace en quelques minutes sans démontage.

Poids : 580 grammes

Ref : 208 01 48

Matériel de reconnaissance

	<p><i>Tresse de rechange</i></p> <p>Tresse de rechange pour autoroll V6 MAX</p> <p>Ref : 208 01 49</p>
	<p><i>Collier d'amarrage</i></p> <p>Connecté sur un tuyau, ce dispositif permet de coulisser librement sans frottements et de passer les raccords. L'utilisateur peut alors s'amarrer sur le mousqueton du collier d'amarrage pour progresser avec sa lance. Ce produit est résistant à l'abrasion, à l'écrasement et à la chaleur.</p> <p>Ref : 218 01 48</p>