

KITS D'EXTINCTION



Kits incendie à intervention rapide Solutions 100% personnalisables

Nouveaux kits incendie Vallfirest conçus pour les véhicules Pick-up, UTV et remorques, équipés de pompes basse, moyenne et haute pression (centrifuges, membranes et pistons).

- Composants de haute qualité et disponibilité de pièces détachées.
- Fabrication sur mesure selon véhicule.
- Avec le meilleur rapport qualité / prix.
- Garantie 2 ans.

Situations d'utilisation

	Centrifuge	Membranes	Pistons
Feux de forêt	✓	✓	Moins recommandé
Incendie dans les véhicules	✓	✓	✓
Incendie dans les maisons	✓	✓	✓
Incendie lors du nettoyage et du déblocage	✗	Moins recommandé	✓



Kits d'extinction compact : prêts à l'emploi



Kits à citerne INOX OU POLYETHYLENE

- 2 capacités de citernes : 450 (400 pour la version polyéthylène) ou 600 litres (600 litres inox déclinée en 2 versions ; courte ou longue) pour s'adapter à tout type de pickups.
- Motorisations essence HONDA et BRIGGS ET STRATTON ou diesel LOMBARDINI.
- Basse pression** – pompes centrifuge : performances s'échelonnant de 240l/min-8,5bar à 390l/min-25bar (débit max – pression max).
- Moyenne pression** – pompes à membrane : performances s'échelonnant de 36l/min-40bar à 102l/min-50bar (débit max – pression max).
- Haute pression** – pompes à piston : performances s'échelonnant de 42l/min-100bar à 21l/min-280bar (débit max – pression max).



Kits à citerne SOUPLE

- Réservoir très léger (700 g / m²) en toile de polyester haute ténacité recouverte de PVC et laquée sur deux faces. Il a un point d'aspiration situé dans le plan frontal et un point de remplissage dans le plan supérieur.
- 2 capacités de citernes : 400 ou 700 litres
 - Motorisations essence HONDA et BRIGGS
 - Basse pression** – pompes centrifuge : 240l/min-8,5bar (débit max – pression max).
 - Moyenne pression** – pompes à membrane : 36l/min-40bar (débit max – pression max).
 - Haute pression** – pompes à piston : 42l/min-100bar (débit max – pression max).



Kits pour UTV

- Citernes inox : 120 ou 250 litres
- Motorisations essence HONDA et BRIGGS
- Basse pression** – pompes centrifuge : 240l/min-8,5bar (débit max – pression max).
- Moyenne pression** – pompes à membrane : performances s'échelonnant de 36l/min-40bar à 54l/min-40bar (débit max – pression max).
- Haute pression** – pompes à piston : 42l/min-100bar (débit max – pression max).



Options

Système de mousse pour pompes centrifuges et pompes à membranes

Compact et facile à utiliser, mélange d'émulseur au moyen d'un système Venturi et d'un robinet sélecteur manuel proportionnel qui permettent de générer un mélange stable d'émulseur et d'eau. Le mélange ne circule jamais à l'intérieur de la pompe afin de la protéger ainsi contre la corrosion.

Kits d'extinction compact : prêts à l'emploi



Structures porte-outils

compatibles avec la grande majorité des véhicules

Pickup du marché:

Toyota Hilux

Mitsubishi L200

Nissan Navara

Ford Ranger

Volkswagen Amarok

Fiat Fullback

Mercedes Classe X

Chevrolet Colorado

Nissan Frontier

Mazda BT50